

遠野市民センター大ホール舞台照明設備概要

調光設備

名称	内容	備考
設備容量	300KVA	
調光器	舞台用 3KW 228台 " 6KW 12台 客席灯用 6KW 8台	調光器盤室は上手4階フロント ローアホリゾンライト専用回路
負荷回路数	調光回路 240回路 直回路30A(客席)4回路 " 20A(シーリング室)2回路	内、直調回路は12回路
調光卓	松村電気(F153Ⅲ) プリセットフェーダー-80本×3段 プリセット段選択スイッチ 1式 A/Bクロスフェーダー 1組 客席自動調光スイッチ 1式 客席手動調光フェーダー 4本 首振りスポット操作部 2式 DMX 1024ch	タッチスイッチ付
記憶調光機能	メモリーシーン 1000シーン サブページ 50ページ チェイスパターン 50パターン×99ステップ サブマスターフェーダー 20本 チェイス操作部 2式	トータル1000ステップ マスター付
舞台袖操作卓	サブフェーダー 10本 客席自動調光スイッチ 1式	マスターなし

負荷設備

名称	負荷回路	器具	備考
フットライト	3KW 4回路	ハロゲン60W×96灯 4色配線	SLI型ストリップライト12灯用×8台
第1ボーダーライト	3KW 8回路	200W×80灯 4色配線	上下共通中区分 ボーダーコンセントボックス付
第2ボーダーライト	3KW 8回路	200W×80灯 4色配線	上下共通中区分 ボーダーコンセントボックス付
プロセニウム			
サスペンションライト	3KW 12回路	サスペンションライト用器具 HQE-120SS型1000W 41台	L=16.0mC型20Aコンセント×24個
第1			
サスペンションライト	3KW 20回路	HQE-250H型1000W 40台 FQ/FQ(Ⅱ)型1000W 54台	L=18.0mC型20Aコンセント×40個
第2			
サスペンションライト	3KW 20回路		L=18.0mC型20Aコンセント×40個
第3			
サスペンションライト	3KW 20回路	第1~4サスペンションライトは、 ジャックボックス付。各20番回路	L=16.2mC型20Aコンセント×40個
第4			
サスペンションライト	3KW 20回路	は直調回路。	L=16.2mC型20Aコンセント×40個
アップアホリゾンライト	6KW 12回路	ハロゲン500W×108台	6色構成・2段吊り 上下区分 L=16.2m
ローアホリゾンライト	3KW 18回路	ハロゲン300W×144灯(16台)	6色構成・2段 上下区分 L=16.2m
トーマタルスポットライト	3KW 6回路	ECQⅢ7C型1000W 12台	上下各3回路(スポット各6台) 1色2台×3段又は、1色3台2列 C型20Aコンセント×9個
2階フロントサイド			
スポットライト	3KW 16回路	CSQ型1000W 24台 CI-8H型1000W 6台	上下各8回路(スポット各15台) 1色4台×3段+花道あて3台
3階フロントサイド			
スポットライト	3KW 16回路	CSQ型1000W 24台 CI-8H型1000W 6台	上下各8回路(スポット各15台) 1色4台×3段+花道あて3台
シーリング			
スポットライト	3KW 18回路	CSQ型1000W 36台	6色 (1色6台どり) 4色 (1色8台どり)+2回路(スポット4台)
シーリング			
ピンスポットライト	3KW 2回路	Mロボ MIP-6L型1000W リモコンピンスポットライト 2台	下手・中央に設置(移動可能)
センター			
ピンスポットライト		USHIO XPS-2009SR/e 2台	調光室隣りピンルームに設置

付属器具

スタンド類			
名称	仕様	数量	備考
ベース	SP-R型	30台	200mmφ×75
	SHB-5型	2台	200mmφ×60
スタンド	ST2型	24台	
	ST2C型	4台	キャスター付き
ハイ・スタンド	ST3C-9型	4台	キャスター付き

アーム類			
名称	仕様	数量	備考
ステージ			
スポット用ブーム		2台	丸茂相当品
二連アーム	AMT型	8台	ダボ付き
	BH-L型	20台	
ロング・ハンガー	RDS-744型	6台	
自在ハンガー	FH-S型	12台	306~406mm
	FH-L型	2台	346~486mm

持込用電源設備

下手	持込用	1φ3W 200/100V 3P100A コンセント量(100V) C型60A×2 C型30A×4
上手	照明用	3φ4W 185/100V 3P800A 端子出し (800Aは、主設備と共通)
	持込用	1φ3W 200/100V 3P100A コンセント量(100V) C型60A×2 C型30A×4 平行E付き×8
	動力用	3φ3W 200V 3P100A 端子出し

負荷回路設備(器具常設回路を除く負荷回路)

負荷回路名	容量・回路数	備考
ステージ前コンセント	3KW C型 10回路	3個口×2+4個口×1(フット用・上手4回路)
上手フロアコンセント	3KW C型 15回路	3個口×5
下手フロアコンセント	3KW C型 15回路	3個口×5
ステージ奥コンセント	3KW C型 4回路	4個口×2(ローアホリゾンライト前・後中央に設置)
客席WAコンセント	3KW C型 4回路	直回路(中通路下客席イスの下に設置)
シーリングコンセント	2KW T型×2 2回路	直回路(中通路下客席イスの下に設置)

移動器具

名称	仕様	数量	備考
平凸レンズ	CI-6H型 500W	1台	
	CI-6G型 500W	1台	
	T-1型	4台	
フレネルレンズ	FI-6H型 500W	1台	
	FI-6G型 500W	1台	
	BF-6型 500W	24台	
	DF型 500W	6台	
スポットライト	FLP型 500W	2台	
ステージスポット	CSQ型1000W	28台	
ランプピン	MIP-6L型1000W	4台	ST2型スタンド付き
	MIP-6P型650W	2台	
バーライト	SPHⅡ型/1000W	8台	M バーライトは
	PL-10型/1000W	8台	N 1M:8台
	SPHⅢ型/1000W	8台	N 1N:16台
	PL-10型/500W	8台	N 5N:32台
	SPHⅢ型/500W	24台	N VN:8台
	SPHⅢ型/500W	8台	VN 計64台
	ACLビーム	ACL4A型	5組
ミニブルート	MB-2型 500W×2	4台	MF 2灯用
	BS-B型 500W	4台	平凸レンズをPAR36・Wランプに交換
カッタースポットライト	MIP-6Z型1000W	1台	
	MIP-30型1000W	2台	
	ECQⅢ7C型1000W	12台	
ハイオリティー	ITO型 650W	12台	延長コード2m付(6本) 延長コード2・4・6・10・20m各4本 マルチ操作コード20m 1本
	アイリスシャッター	6台	
	センタレスマシン	6台	
	マシン操作1chBOX	6台	
	カラーホイール電動式	6台	
	マシン操作ボックス	1台	
	マルチ中継ボックス	1台	
プロジェクター	MPJ型1000W	1台	M M=松村電機製品
	PIS型1000W	1台	M R=RDS製品
	EGS-10型1000W	4台	R
	EGS-20型2000W	2台	R
	MDE型ディスクマシン	2台	M 雲・雪・波・雨 各1枚
エフェクトマシン類	MCE型芯なしマシン	1台	M
	EDM型ディスクマシン	2台	R リモコン付き 雲・雪・炎 各2枚
	ターレットプレート	4枚	R TP-5型
	ESM型スパイラルマシン	2台	R
	EWM型フリッカーマシン	2台	R
	ESC型スライドキャリア	2台	R ファン付き
	先玉	MOL-4型	2本
MOL-6型	1本	M	
LO-46型ズーム	2本	M	
OL4型	4本	R	
OL6型	2本	R	
OL8型	2本	R	
オーロラマシン	DF-4型 500W	2台	M
液エフェクト(箱型)	NAE型	4台	2台は3サスに常設 2KW使用
スポックス	SPOX型 500W	1台	
マルチストロボ	KM-14型250W/S	2台	シングルタイプ
スモークマシン	ロスコPRO1500型	2台	
フオグマシン	DF-50	1台	
ミラーボール	丸型 450m 吊 変速	1台	電源コード VCTF 30m 1本
ソースフォー	426	4台	先玉 26"×4本 36"×4本
	436	16台	先玉 36"×16本 26"×9

遠野市民センター

〒028-0524

岩手県遠野市新町1-10

電話 (0198)62-4411(代表)

FAX (0198)62-3231